

# **GLAREONE**

## **LED PANEL 10 RGB**



**INSTRUKCJA OBSŁUGI  
INSTRUCTION MANUAL  
GEBRAUCHSANLEITUNG**



Produkty GlareOne są produkowane i dystrybuowane przez firmę:  
 GlareOne products are distributed by:  
 GlareOne Produkte werden vertrieben von:

**SANSA Europe Sp. z o.o.**  
 ul. Wersalska 47/75  
 91-212 ŁÓDŹ  
 POLAND  
 Tel. 601 901 790  
 biuro@sansa.pl

GlareOne jest zastrzeżonym znakiem Sansa Europe Sp. z o. o.  
 GlareOne is a registered trademark of Sansa Europe Sp. z o. o.  
 GlareOne ist eine eingetragene Marke von Sansa Europe Sp. z o. o.

## Spis treści

<b>1. Wstęp</b> .....	<b>6</b>
<b>2. Warunki korzystania i zasady bezpieczeństwa pracy</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Budowa lampy</b> .....	<b>8</b>
<b>4. Użytkowanie</b> .....	<b>9</b>
4.1 Przygotowanie do pracy.....	9
4.2 Włączenie lampy.....	9
4.3 Zasilanie.....	9
<b>5. Tryby pracy</b> .....	<b>10</b>
5.1 Tryb RGB.....	10
5.2 Tryb temperatury barwowej.....	10
5.3 Tryb efektów oświetleniowych .....	11
<b>6. Gwarancja</b> .....	<b>12</b>
<b>7. Specyfikacja techniczna</b> .....	<b>13</b>

## Table of Contents

<b>1. Preface</b> .....	<b>14</b>
<b>2. Terms of use and safety rules</b> .....	<b>15</b>
<b>3. Parts designation</b> .....	<b>16</b>
<b>4. Operation</b> .....	<b>17</b>
4.1 Setting up .....	17
4.2 Turning on the light .....	17
4.3 Power supply .....	17
<b>5. Operating modes</b> .....	<b>18</b>
5.1 RGB mode .....	18
5.2 Color temperature mode.....	18
5.3 Lighting effects mode .....	19
<b>6. Warranty</b> .....	<b>20</b>
<b>7. Technical specifications</b> .....	<b>21</b>

## Inhaltsübersicht

<b>1. Vorwort</b> .....	<b>22</b>
<b>2. Nutzungsbedingungen und Sicherheitsregeln</b> .....	<b>23</b>
<b>3. Teilebezeichnung</b> .....	<b>24</b>
<b>4. Betrieb</b> .....	<b>25</b>
4.1 Einrichten .....	25
4.2 Licht einschalten .....	25
4.3 Stromversorgung .....	25
<b>5. Betriebsarten</b> .....	<b>26</b>
5.1 RGB-Modus .....	26
5.2 Farbtemperaturmodus.....	26
5.3 Lichteffektmodus .....	27
<b>6. Garantie</b> .....	<b>28</b>
<b>7. Technische Spezifikationen</b> .....	<b>29</b>

## 1. Wstęp

### Dziękujemy za wybranie produktu marki GlareOne!

Jesteśmy zaszczyceni, że zdecydowaliście się wybrać naszą lampę. Mamy nadzieję, że spełni ona wszystkie Wasze wymagania. Gorąco zachęcamy do uważnego przeczytania całej instrukcji, ponieważ zawiera informacje, które pozwolą nie tylko bezpiecznie pracować z lampą, ale dadzą niezbędną wiedzę do wykorzystania wszystkich jej możliwości. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa pracy oraz posługiwania się lampą.

Z uwagi na ciągłą pracę na zwiększeniu jakości oferowanych przez nas produktów zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w ich konstrukcji. Modyfikacje te z racji cyklu produkcyjnego mogą nie zostać ujęte w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku napotkania rozbieżności lub wątpliwości związanych z działaniem produktu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

✉ [info@glareone.pl](mailto:info@glareone.pl)

☎ +48 601 901 790



Urządzenie to powinno być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Nie wyrzucaj lampy do przydomowego śmietnika! Dostarcz ją do specjalistycznego punktu zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### Najważniejsze cechy lampy:

- łatwa w użyciu i wszechstronna lampa do fotografii i filmowania
- niewielkie rozmiary i masa
- 360 kolorów światła z zakresu RGB
- możliwość regulacji nasycenia kolorów
- zmienna temperatura barwowa 2700~10000K
- 19 efektów oświetleniowych z regulacją częstotliwości
- bardzo dobre odwzorowanie barw
- pasywny (całkowicie cichy) system chłodzenia
- wyposażona w dwa mocowania statywowe z gwintem 1/4"
- wbudowane dwa magnesy

### W pudełku znajduje się:



- 1x lampa
- 1x etui
- 1x przewód do ładowania
- 1x mini głowica
- 1x instrukcja obsługi

## 2. Warunki korzystania i zasady bezpieczeństwa pracy

- (1) Zapoznaj się z całą treścią niniejszej instrukcji obsługi i stosuj się do jej zaleceń.
- (2) Lampa GlareOne jest urządzeniem elektrycznym pracującym pod napięciem. Z tego powodu należy chronić ją przed kontaktem z mgłą, śniegiem, deszczem lub jakąkolwiek cieczą. Obudowa lampy nie jest wodoszczelna!
- (3) Zabrania się wkładania jakichkolwiek obiektów w otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie lampy.
- (4) Jeżeli obudowa lampy została uszkodzona w wyniku upadku należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania i skontaktować się z producentem.
- (5) Jeżeli podczas pracy z obudowy lampy zaczynają dobiegać niepokojące dźwięki lub zapachy, należy natychmiast zaprzestać jej użytkowania i skontaktować się z producentem.
- (6) Nie należy demontować obudowy lub poddawać jej modyfikacjom gdyż prowadzi to do utraty gwarancji. Nieautoryzowana przez producenta zmiana konstrukcji lampy może też doprowadzić do jej uszkodzenia lub pożaru.
- (7) Lampa może być użytkowana tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych.
- (8) Lampa nie może być używana gdy zachodzi możliwość kontaktu z łatwopalnymi cieczami i gazami.
- (9) Należy chronić lampę przed kontaktem z pyłem lub innymi stałymi zanieczyszczeniami gdyż może to doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
- (10) Lampa jest zaprojektowana do pracy w konkretnym zakresie temperatury otoczenia od -10°C do +40°C. W związku z tym należy ją chronić przed wysoką temperaturą aby uniknąć przegrzania, a co za tym idzie jej możliwego uszkodzenia.
- (11) Należy unikać wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej (pojawia się podczas gwałtownych zmian temperatury otoczenia) podczas transportu i użytkowania gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- (12) Nie należy używać lampy gdy przewód zasilający jest uszkodzony. Jeżeli powłoka przewodu lub jego inne elementy są uszkodzone należy wymienić go na nowy.
- (13) Lampa może być używana przez osoby nieletnie tylko pod opieką dorosłych. Nie należy pozostawiać lampy w obecności dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- (14) Lampa powinna być przechowywana w suchym miejscu z odpiętym przewodem zasilającym oraz akumulatorami.
- (15) Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z lampą w taki sposób, aby każda osoba z niej korzystająca miała możliwość zapoznania się zapisami dokumentu.

**Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami użycia sprzętu elektrycznego oraz z zapisami tej instrukcji użytkowania.**

### 3. Budowa lampy



### Nazewnictwo:

1. Chip LED
2. Mocowanie statywowe 1/4"
3. Magnes
4. Przycisk trybów
5. Regulator +/-
6. Przycisk dostosowania parametrów
7. Włącznik lampy
8. Gniazdo do ładowania USB-C
9. Ekran
10. Tryb RGB
11. Kolor
12. Nasycenie
13. Moc światła
14. Poziom naładowania lampy
15. Tryb balansu koloru
16. Temperatura barwowa
17. Moc światła
18. Tryb efektów oświetleniowych
19. Wybrany efekt
20. Częstotliwość efektu
21. Moc światła

### 4. Użytkowanie

#### 4.1 Przygotowanie do pracy

1. Po wyjęciu z opakowania należy osadzić lampę na statywie, stopce aparatu lub kamery albo też w odpowiednim uchwycie typu cold shoe oraz dokręcić śrubę blokady stopki. Podczas montażu należy zachować ostrożność i zadbać o to, aby lampa nie wyslizgnęła się z uchwytu lub nie odkręciła od gwintu statywu.
2. Lampa wyposażona jest w standardowe mocowanie na trzpień o rozmiarze 1/4".



#### 4.2 Włączenie lampy

Aby włączyć lampę należy przesunąć włącznik. Urządzenie uruchomi się, a ekran LCD wyświetli parametry pracy. Aby wyłączyć lampę należy przesunąć klawisz włącznika w poprzednią pozycję.




#### 4.3 Zasilanie

Lampa posiada wbudowany akumulator 4000 mAh. Czas pracy wynosi około 90 minut na pełnej mocy. Lampa może być też używana podłączona do zasilania z gniazdka przez port USB-C.

## 5. Tryby pracy

### 5.1 Tryb RGB

Lampa GlareOne LED Panel 10 RGB wyposażona jest w tryb zmiany koloru światła w przestrzeni RGB. Istnieje 360 wariantów kolorów.



**HUE** - wybrany kolor światła w zakresie 0-359°

**SAT** - nasycenie koloru światła w zakresie 0-100%

**INT** - moc światła w zakresie 0-100%


Aby edytować dany parametr, należy:



- (1) Nacisnąć przycisk SET. Podświetli się edytowany parametr.
- (2) Regulator +/- przytrzymujemy w stronę zwiększania lub zmniejszania wartości parametru.
- (3) Ponowne naciśnięcie przycisku SET przełącza edycję na kolejny parametr.

### 5.2 Tryb temperatury barwowej

Lampa GlareOne LED Panel 10 RGB wyposażona jest w funkcję zmiany temperatury barwowej światła w zakresie od 2700K do 10000K. Aby zmienić temperaturę barwową, należy:




- (1) Nacisnąć przycisk SET. Podświetli się edytowany parametr.
- (2) Regulator +/- przytrzymujemy w stronę zwiększania lub zmniejszania wartości parametru.
- (3) Ponowne naciśnięcie przycisku SET przełącza edycję na kolejny parametr.

Wartości temperatury barwowej w stopniach Kelvina wyświetlane na ekranie mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od faktycznej temperatury barwowej światła emitowanego przez lampę.

### 5.3 Tryb efektów oświetleniowych

Lampa GlareOne LED Panel 10 RGB wyposażona jest w 19 efektów specjalnych.



- (1) Użyj regulatora +/- aby zmienić efekt.
- (2) Aby zmienić częstotliwość lub moc nacisnąć przycisk SET. Podświetli się edytowany parametr.
- (2) Regulator +/- przytrzymujemy w stronę zwiększania lub zmniejszania wartości parametru.
- (3) Ponowne naciśnięcie przycisku SET przełącza edycję na kolejny parametr.

Efekt:	Opis:	Efekt:	Opis:
	ogień		błyski czerwone
	policja		impreza
	burza		ambulans
	dynamit		straż pożarna
	zepsuta żarówka		ostrzeżenie
	TV		SOS
	temperatura barwowa		długie światła
	błyski RGB		paparazzi
	błyski niebieskie		światło pulsacyjne
	błyski zielone		

## 6. Gwarancja

1. Produkty GlareOne objęte są 36 miesięczną gwarancją producenta.
2. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez jego pierwszego nabywcę co potwierdza się za pomocą dowodu zakupu (paragonu lub faktury).
3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wynikające z wad konstrukcyjnych produktu lub powstałych z powodu błędów w procesie produkcyjnym.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych z powodu użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub zapisami instrukcji obsługi.
5. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak amortyzatory, łożyska, żarówki halogenowe, itp. o ile ich zużycie nie wynikało z wad fabrycznych.
6. Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały poddane nieautoryzowanym zmianom i modyfikacjom.
7. Gwarancja nie obejmuje produktów, których uszkodzenie wynika z działania siły wyższej np. z powodu przepięcia sieci elektrycznej, uderzenia pioruna, powodzi, pożaru, itp.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

## 7. Specyfikacja techniczna

Model	LED Panel 10 RGB
Typ produktu	Studyjna lampa światła ciągłego LED RGB
Temperatura barwowa (K)	2700~10000±100
Zakres RGB	0-359°
Moc maksymalna (W)	10
Zakres regulacji mocy	0~100%
Źródło światła	CCT LED, RGB LED
CRI	>96
TLCI	>98
Natężenie światła (lx) @0.5m, 5500K	1500
Natężenie światła (lx) @0.5m, RGB	Red - 320, Green - 550, Blue - 140
Kąt świecenia	120°
Zasilanie	3.7V 4000mAh 14.8Wh
Moduł Bluetooth	Nie
Sterowanie radiowe	Nie
Chłodzenie	Pasywne
Mocowanie statywowe	2x 1/4"
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary (mm)	154x79x15
Waga (kg)	0,26

Wyżej wymienione parametry urządzenia określające jego cechy fizyczne, osiągi oraz parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie. W związku z ciągłą pracą nad podnoszeniem jakości naszych wyrobów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Ze względu na długi cykl produkcyjny zmiany te mogą nie zostać uwzględnione w niniejszej instrukcji. W przypadku rozbieżności lub wątpliwości związanych z działaniem produktu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.



## 1. Preface

### Thank you for choosing GlareOne product!

We are honored that you decided to choose our product. We hope that it meets all your requirements. We strongly encourage you to carefully read the entire manual, because it contains information that will not only allow you to work safely, but will give you the necessary knowledge to use all its features. Please pay attention to all safety rules mentioned in this manual and follow them closely.

Due to the continuous improvement process on increasing the quality of our products we reserve the right to make changes in their design. All upgrades and tweaks that we've decided to make may not be included in these instruction manuals due to the production cycle. Therefore please contact us if you encounter any doubts or hassles related to the operation of the product.

✉ [info@glareone.pl](mailto:info@glareone.pl)

☎ +48 601 901 790



This device should be disposed of in accordance with applicable waste regulations. Do not throw it in the household bin! Deliver the device to a specialized recycling center for used electrical and electronic equipment.

### GlareOne LED Panel 10 RGB features:

- Easy-to-use and versatile LED panel for photography and video
- Lightweight and compact
- 360 light colors from the RGB range
- Adjustable color saturation
- Variable color temperature 2700~10000K
- 19 predefined lighting effects with frequency control (TV, flash, lighting, etc)
- High color accuracy
- Passive (completely silent) cooling system
- Equipped with two 1/4" threaded stand mounts
- Built-in two magnets

### What's in the box:

1x GlareOne light  
1x case  
1x charging cable

1x mini head  
1x instruction manual




## 2. Terms of use and safety rules

- (1) Read the entire manual and follow its recommendations.
- (2) This is a high voltage device. For this reason, it must be protected against fog, snow, rain or any liquids. Device housing is not waterproof!
- (3) It is forbidden to insert any objects into the ventilation holes in the housing.
- (4) If the housing has been damaged stop using it immediately and contact the manufacturer for assistance
- (5) If you start to hear disturbing sounds or smells when device is on and running, immediately stop using it and contact the manufacturer for assistance.
- (6) Do not disassemble and modify the device. Any changes in its construction or design will void the warranty and may also cause damage or fire.
- (7) Device can be used only in well ventilated closed spaces.
- (8) Device cannot be used when there is a chance of contact with flammable liquids and gases.
- (9) Protect the device from contact with dust or dirt, as this may cause a fire or damage.
- (10) The Device is designed to work in a specific range of temperature from -10 ° C to + 40 ° C. Therefore, it should be protected from high temperature to avoid overheating,
- (11) Avoid the phenomenon of water vapor condensation (occurs during rapid changes in ambient temperature) during transport and use, as this may damage the device.
- (12) Do not use the device when power cord is damaged. If the cord casing or it's other components is damaged replace it with a new one.
- (13) The device can be used by minors only under adult supervision. Do not leave the device in the presence of children without adult supervision.
- (14) The device should be stored in a dry and well ventilated rooms with power cord and batteries disconnected.
- (15) This manual should be stored together with the device in such a way that each person using it has easy access to the document.

**GlareOne, as a device manufacturer, is not liable for any damages resulting from use misaligned with general guidelines of the use of electronic and electrical equipment and rules included in this instruction manual.**



### 3. Parts designation



### Nomenclature:

1. LED chip
2. 1/4" stand mount
3. Magnet
4. Mode button
5. +/- regulator
6. Parameter button
7. Power switch
8. USB-C charging socket
9. Screen
10. RGB mode
11. Color
12. Saturation
13. Power output
14. Lamp charge level
15. Color balance mode
16. Color temperature
17. Power output
18. Lighting effect mode
19. Selected effect
20. Effect frequency
21. Power output

### 4. Operation

#### 4.1 Setting up

1. After removing from the packaging, place the light onto a stand or attach it to the camera's shoe mount and tighten the cold shoe lock screw. During assembly, be careful and make sure that the light does not slip out of the mount or unscrew from the stand thread.
2. The light is equipped with standard 1/4"-20 female thread mount which is compatible with many grip accessories.



#### 4.2 Turning on the light

To turn on the lamp, slide the switch. The device starts up and the LCD screen displays the operating parameters. To turn off the lamp, slide the switch key to the previous position.




#### 4.3 Power supply

The lamp has a built-in 4000 mAh battery. The operating time is about 90 minutes on full power. The lamp can also be used connected to power from an outlet via a USB-C port.

## 5. Operating modes

### 5.1 RGB mode

The GlareOne LED Panel 10 RGB lamp is equipped with a color-changing mode of light in the RGB space. There are 360 color variations.



**HUE** - light color of choice from 0-359°

**SAT** - light color saturation in the range of 0-100%

**INT** - light output in the range of 0-100%


To edit a parameter, you need to:



- (1) Press the SET button. The parameter to be edited will be highlighted.
- (2) Hold the +/- regulator toward increasing or decreasing the parameter value.
- (3) Pressing the SET button again switches editing to the next parameter.

### 5.2 Color temperature mode

The GlareOne LED Panel 10 RGB lamp is equipped with a function to change the color temperature of the light from 2700K to 10000K. To change the color temperature, you need to:



- (1) Press the SET button. The parameter to be edited will be highlighted.
- (2) Hold the +/- regulator toward increasing or decreasing the parameter value.
- (3) Pressing the SET button again switches editing to the next parameter.

The color temperature values displayed on the LCD screen may differ from the actual color temperature of the light emitted by the LED Panel.

### 5.3 Lighting effects mode

The GlareOne LED Panel 10 RGB lamp is equipped with 19 special effects.



- (1) Use the +/- regulator to change the effect.
- (2) Press the SET button to change the frequency or power. The parameter being edited will be highlighted.
- (2) Hold down the +/- regulator toward increasing or decreasing the parameter value.
- (3) Press the SET button again to switch editing to the next parameter.

Efekt:	Opis:	Efekt:	Opis:
	fire		red multi
	police		party
	storm		ambulance
	fire work		fire engine
	fault bulb		warning
	TV		SOS
	color temperature cycle		headlight
	RGB multi		paparazzi
	blue multi		pulse
	green multi		

## 6. Warranty

1. Every GlareOne product is covered by a 36 month manufacturer's warranty.
2. The warranty period begins when the product is purchased by its first purchaser, which is confirmed by receipt or invoice.
3. The warranty covers damages resulting from product structural defects or caused by errors in the production process.
4. The warranty does not cover mechanical damage or caused by use other than its intended purpose or the operating instructions.
5. The warranty does not cover parts subject to natural wear such as shock absorbers, bearings, halogen bulbs, etc., provided that their wear did not result from factory defects.
6. The warranty does not cover products that have been subjected to unauthorized changes and modifications.
7. The warranty does not cover products whose damage results from force majeure, e.g. due to power surges, lightning, flooding, fire, etc.

## 7. Technical specifications

Model	LED Panel 10 RGB
Type	RGB LED studio light
Color temperature (K)	2700~10000±100
RGB range	0-359°
Max power (W)	10
Power scale range	0~100%
Light source	CCT LED, RGB LED
CRI	>96
TLCI	>98
Illuminance (lx) @0.5m, 5500K	1500
Illuminance (lx) @0.5m, RGB	Red - 320, Green - 550, Blue - 140
Beam angle	120°
AC power supply	3.7V 4000mAh 14.8Wh
Bluetooth	No
Wireless control	No
Cooling	passive
Stand mount	2x 1/4"
Housing	Aluminium
Dimensions (mm)	154x79x15
Weight (kg)	0,26

The above-mentioned parameters of the devices, determining its physical features, performance and operating parameters, may change. Due to the continuous work on increasing the quality of our products, we reserve the right to implement modifications to their design. Due to the long production cycle, these changes may not be included in this manual. In case of discrepancies or doubts related to the operation of the product, please contact us by email or phone.

## 1. Vorwort

### Vielen Dank, dass Sie sich für ein GlareOne Produkt entschieden haben!

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es alle Ihre Anforderungen erfüllt. Wir empfehlen Ihnen dringend, das gesamte Handbuch sorgfältig zu lesen, denn es enthält Informationen, die Ihnen nicht nur ein sicheres Arbeiten ermöglichen, sondern Ihnen auch das nötige Wissen zur Nutzung aller Funktionen vermitteln. Bitte beachten Sie alle in diesem Handbuch erwähnten Sicherheitsregeln und befolgen Sie sie genau.

Aufgrund des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zur Steigerung der Qualität unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Design vorzunehmen. Alle Verbesserungen und Optimierungen, zu denen wir uns entschlossen haben, sind aufgrund des Produktionszyklus möglicherweise nicht in dieser Bedienungsanleitung enthalten. Daher kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Probleme im Zusammenhang mit dem Betrieb des Produkts haben.

✉ info@glareone.pl

☎ +48 601 901 790



Dieses Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden Abfallvorschriften entsorgt werden. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll!  
Geben Sie das Gerät bei einem spezialisierten Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Altgeräte ab.

## Eigenschaften des GlareOne LED Panel 10 RGB:

- Einfach zu bedienendes und vielseitiges LED-Panel für Fotografie und Video
- Leicht und kompakt
- 360 Lichtfarben aus dem RGB-Bereich
- Einstellbare Farbsättigung
- Variable Farbtemperatur 2700~10000K
- 19 vordefinierte Lichteffekte mit Frequenzsteuerung (TV, Blitz, Beleuchtung usw.)
- Hohe Farbgenauigkeit
- Passives (völlig geräuschloses) Kühlsystem
- Ausgestattet mit zwei Stativhalterungen mit 1/4-Zoll-Gewinde
- Eingebaute zwei Magnete

## Was ist in der Box:

1x GlareOne-Licht  
1x Koffer  
1x Ladekabel


1x Minikopf  
1x Bedienungsanleitung

## 2. Nutzungsbedingungen und Sicherheitsregeln

- (1) Lesen Sie das gesamte Handbuch und befolgen Sie die Empfehlungen.
- (2) Dies ist ein Hochspannungsgerät. Aus diesem Grund muss es vor Nebel, Schnee, Regen oder anderen Flüssigkeiten geschützt werden. Gerätegehäuse ist nicht wasserdicht!
- (3) Es ist verboten, Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Gehäuses einzuführen.
- (4) Wenn das Gehäuse beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Hersteller
- (5) Wenn Sie störende Geräusche oder Gerüche wahrnehmen, während das Gerät eingeschaltet und in Betrieb ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller, um Hilfe zu erhalten.
- (6) Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Jede Änderung der Konstruktion oder des Designs führt zum Erlöschen der Garantie und kann außerdem zu Schäden oder Bränden führen.
- (7) Das Gerät darf nur in gut belüfteten geschlossenen Räumen verwendet werden.
- (8) Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Möglichkeit eines Kontakts mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen besteht.
- (9) Schützen Sie das Gerät vor Kontakt mit Staub oder Schmutz, da dies zu einem Brand oder einer Beschädigung führen kann.
- (10) Das Gerät ist für den Betrieb in einem bestimmten Temperaturbereich von -10 °C bis +40 °C ausgelegt. Daher sollte es vor hohen Temperaturen geschützt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Vermeiden Sie das Phänomen der Wasserdampfkondensation (tritt bei schnellen Änderungen der Umgebungstemperatur auf). Temperatur) während des Transports und der Verwendung, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- (11) Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn das Kabelgehäuse oder seine anderen Komponenten beschädigt sind, ersetzen Sie es durch ein neues.
- (12) Das Gerät darf von Minderjährigen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- (13) Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen in der Gegenwart von Kindern liegen.
- (14) Das Gerät sollte in einem trockenen und gut belüfteten Raum gelagert werden, wobei das Netzkabel und die Batterien abgeklemmt sind.
- (15) Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Gerät so aufbewahrt werden, dass jede Person, die es verwendet, einfachen Zugriff auf das Dokument hat.

**Als Gerätehersteller haftet GlareOne nicht für Schäden, die aus einer nicht im Einklang mit den allgemeinen Richtlinien für die Verwendung elektronischer und elektrischer Geräte und den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Regeln entstehenden Verwendung entstehen.**

### 3. Parts designation



### Nomenklatur:

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. LED-Chip                  | 13. Leistung              |
| 2. 1/4-Zoll-Ständerhalterung | 14. Ladezustand der Lampe |
| 3. Magnet                    | 15. Farbbalancemodus      |
| 4. Modustaste                | 16. Farbtemperatur        |
| 5. +/- Regler                | 17. Leistung              |
| 6. Parameterschaltfläche     | 18. Lichteffektmodus      |
| 7. Stromschalter             | 19. Ausgewählter Effekt   |
| 8. USB-C-Ladebuchse          | 20. Wirkungsfrequenz      |
| 9. Bildschirm                | 21. Leistung              |
| 10. RGB-Modus                |                           |
| 11. Farbe                    |                           |
| 12. Sättigung                |                           |

### 4. Betrieb

#### 4.1 Einrichten

- Nachdem Sie die Lampe aus der Verpackung genommen haben, stellen Sie sie auf einen Ständer oder befestigen Sie sie an der Schuhhalterung der Kamera und ziehen Sie die Kaltschuh-Feststellschraube fest. Seien Sie bei der Montage vorsichtig und achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht aus der Halterung rutscht oder sich vom Stativgewinde löst.
- Die Leuchte ist mit einer standardmäßigen 1/4-Zoll-20-Innengewindehalterung ausgestattet, die mit vielen Griffzubehörfteilen kompatibel ist.



#### 4.2 Licht einschalten

Um die Lampe einzuschalten, schieben Sie den Schalter. Das Gerät startet und der LCD-Bildschirm zeigt die Betriebsparameter an. Um die Lampe auszuschalten, schieben Sie den Schalterschlüssel in die vorherige Position.



#### 4.3 Stromversorgung


Die Lampe verfügt über einen eingebauten 4000-mAh-Akku. Die Betriebszeit beträgt bei voller Leistung ca. 90 Minuten. Über einen USB-C-Anschluss kann die Lampe auch an einer Steckdose mit Strom versorgt werden.



## 5. Betriebsarten

### 5.1 RGB-Modi

Die GlareOne LED Panel 10 RGB-Lampe ist mit einem farbwechselnden Lichtmodus im RGB-Raum ausgestattet. Es gibt 360 Farbvarianten.



**HUE** - Lichtfarbe nach Wahl von 0-359°

**SAT** -Lichtfarbsättigung im Bereich von 0-100 %

**INT** -Lichtausbeute im Bereich von 0-100%

Um einen Parameter zu bearbeiten, müssen Sie:



- (1) Drücken Sie die SET-Taste. Der zu bearbeitende Parameter wird hervorgehoben.
- (2) Halten Sie den +/- Regler gedrückt, um den Parameterwert zu erhöhen oder zu verringern.
- (3) Durch erneutes Drücken der SET-Taste wechselt die Bearbeitung zum nächsten Parameter.

### 5.2 Farbtemperaturmodus

Die GlareOne LED Panel 10 RGB-Lampe ist mit einer Funktion zur Änderung der Farbtemperatur des Lichts von 2700 K auf 10000 K ausgestattet. Um die Farbtemperatur zu ändern, müssen Sie:



- (1) Drücken Sie die SET-Taste. Der zu bearbeitende Parameter wird hervorgehoben.
- (2) Halten Sie den +/- Regler gedrückt, um den Parameterwert zu erhöhen oder zu verringern.
- (3) Durch erneutes Drücken der SET-Taste wechselt die Bearbeitung zum nächsten Parameter.

Die Farbtemperaturwerte werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt kann von der tatsächlichen Farbtemperatur des Lichts abweichen wird vom LED-Panel abgegeben.

### 5.3 Lichteffektmodus

Die GlareOne LED Panel 10 RGB Lampe ist mit 19 Spezialeffekten ausgestattet.



- (1) Verwenden Sie den +/- Regler, um den Effekt zu ändern.
- (2) Drücken Sie die SET-Taste, um die Frequenz oder Leistung zu ändern. Der bearbeitete Parameter wird hervorgehoben.
- (2) Halten Sie den +/- Regler gedrückt, um den Parameterwert zu erhöhen oder zu verringern.
- (3) Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die Bearbeitung zum nächsten Parameter zu wechseln.

Wirkung:	Beschreibung:	Wirkung:	Beschreibung:
	Feuer		Rot multi
	Polizei		Party
	Sturm		Krankenwagen
	Feuerwerk		Feuerwehrauto
	defekte Glühbirne		Warnung
	TV		SOS
	Farbtemperaturzyklus		Scheinwerfer
	RGB multi		Paparazzi
	Blau multi		Impuls
	Grün multi		

## 6. Garantie

1. Für jedes GlareOne-Produkt gilt eine Herstellergarantie von 36 Monaten.
2. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produkts durch den Erstkäufer, der durch Quittung oder Rechnung bestätigt wird.
3. Die Garantie deckt Schäden ab, die auf strukturelle Mängel des Produkts oder auf Fehler im Produktionsprozess zurückzuführen sind.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden oder Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Verwendung der Bedienungsanleitung verursacht wurden.
5. Von der Garantie ausgeschlossen sind Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie Stoßdämpfer, Lager, Halogenlampen usw., sofern ihr Verschleiß nicht auf Fabrikfehler zurückzuführen ist.
6. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die unbefugten Änderungen und Modifikationen unterzogen wurden.
7. Von der Garantie ausgeschlossen sind Produkte, deren Schäden auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, z.B. aufgrund von Überspannungen, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer usw.

## 7. Technical specifications

Modell	LED Panel 10 RGB
Typ	RGB LED Studiolicht
Farbtemperatur (K)	2700~10000±100
RGB-Bereich	0-359°
Maximale Leistung (W)	10
Leistungsskalenbereich	0~100%
Lichtquelle	CCT LED, RGB LED
CRI	>96
TLCI	>98
Beleuchtungsstärke (lx) @0.5m, 5500K	1500
Illuminance (lx) @0.5m, RGB	Rot - 320, Grün - 550, Blau - 140
Abstrahlwinkel	120°
Wechselstromversorgung	3.7V 4000mAh 14.8Wh
Bluetooth	Nein
Kabellose Kontrolle	Nein
Kühlung	passiv
Standmontage	2x 1/4"
Ausführung	Aluminium
Abmessungen (mm)	154x79x15
Gewicht (kg)	0,26

Die oben genannten Parameter des Geräts, die seine physikalischen Eigenschaften, Leistung und Betriebsparameter bestimmen, können sich ändern. Da wir kontinuierlich an der Verbesserung der Qualität unserer Produkte arbeiten, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an deren Design vorzunehmen. Aufgrund des langen Produktionszyklus sind diese Änderungen möglicherweise nicht in diesem Handbuch enthalten. Bei Unstimmigkeiten oder Zweifeln im Zusammenhang mit der Funktionsweise des Produkts kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder Telefon.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI  
DECLARATION OF CONFORMITY  
KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG



SANSA Europe Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Europejskich i jest oznaczone znakiem zgodności CE. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać europejską deklarację zgodności tego produktu, odwiedź [www.glareone.pl](http://www.glareone.pl)

SANSA Europe Sp. z o.o. hereby declares that the device has been designed and manufactured in compliance with the requirements of European Directives related with it and it is marked with CE conformity logo. For more information and to download the European Declaration of Conformity of this product, please visit [www.glareone.pl](http://www.glareone.pl)

SANSA Europe Sp. z o.o. z o.o. erklärt hiermit, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den Anforderungen der damit verbundenen europäischen Richtlinien entwickelt und hergestellt wurde und mit dem CE-Konformitätslogo gekennzeichnet ist. Weitere Informationen und den Download der europäischen Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter [www.glareone.pl](http://www.glareone.pl)

KARTA GWARANCYJNA/WARRANTY/GARANTIE CARD

NUMER SERYJNY: SERIAL NUMBER: SERIENNUMMER:	
KONTROLA JAKOŚCI: QC PASS:	
DATA ZAKUPU: PURCHASE DATE: KAUFSDATUM:	
<p>Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna jedynie z dołączonym paragonem lub fakturą wystawioną przez Sprzedawcę w dniu zakupu produktu. This warranty card is valid only with the attached receipt or invoice issued by the Seller at the time of sale. Dieser Garantieschein ist nur mit der beigefügten Quittung oder Rechnung gültig, die vom Verkäufer zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgestellt wurde.</p>	

**SANSA**  
EUROPE

[www.sansa.pl](http://www.sansa.pl)



Made in China